



LÁMPARA CIALÍTICA / RODABLE

Marca:

MINDRAY

Modelo:

HyLED 8600/8600M

País de Procedencia:

CHINA

(BAAACAAX)

CARACTERISTICAS GENERALES

Modo ambiental para procedimientos endoscópicos

De fácil limpieza y desinfección

Diseño que facilita el flujo laminar en el quirófano

Sistema de bombillas LED de última generación, con circuitos independientes

Cámara opcional HD o SD con capacidad de giro de 330°, de 2 Mega pixeles

DATOS TECNICOS

Iluminancia central (a 1 m de distancia)	160,000lux
Diámetro del campo iluminado (a 1 m de distancia)	220~260 mm
Profundidad de iluminación (20%)	1,200 mm
Temperatura de color	Estandar: 4,350 °K Variable: de 3800 a 5000°K (Opcional)
Índice de renderizado	95
Desaparición de sombra con tubo	100%
Iluminación ambiental	8,000 lux
Vida útil de la bombilla	> 40,000 h
Consumo de potencia de la bombilla	80 W
Número de bombillas LED	51
Rango de atenuación	5~100%
Dimensiones del cabezal de iluminación	670 mm

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

Fuente de alimentación	100~240 VAC, 50/60 Hz
------------------------	-----------------------

ACCESORIOS (ESTANDAR)

(01) Mangos esterilizables de posicionamiento de lámpara

OPCIONALES Y/O ADICIONALES

Cámara integrada (SD o HD), solo para configuración de techo

Cámara en brazo portador

Brazo para suspensión de monitor

Mangos esterilizables de posicionamiento de lámpara

Panel de control con pantalla táctil

Base rodable con batería incluida, duración de carga > 3 horas

